

PLYTA MDF - OBUDOWA EKRANU
- grubość 12 mm (lub inna wg wykonawcy)
- malowane proszkowo (mat)
- kolor CZARNY RAL 9011

PLYTA MDF - FRONT DEMONTOWALNY
- grubość 12 mm (lub inna wg wykonawcy)
- malowane proszkowo (mat)
- kolor CZARNY RAL 9011

EKRAN DOTYKOWY
- stanowisko przewidziane pod ekran dotykowy 22 cale
- po wybraniu i określeniu konkretnego modelu ekranu stanowisko należy dostosować do jego wymiarów i wytycznych technicznych

PLYTA MDF - OBUDOWA EKRANU
- grubość 12 mm (lub inna wg wykonawcy)
- malowane proszkowo (mat)
- kolor CZARNY RAL 9011


KONSTRUKCJA
- rama z profili stalowych 20x20mm
- malowane proszkowo
- kolor CZARNY RAL 9011

PLYTA MDF - OBUDOWA EKRANU
- grubość 12 mm (lub inna wg wykonawcy)
- malowane proszkowo (mat)
- kolor CZARNY RAL 9011

PLYTA MDF - FRONT DEMONTOWALNY
- grubość 12 mm (lub inna wg wykonawcy)
- malowane proszkowo (mat)
- kolor CZARNY RAL 9011

UWAGA !!!

- projekt wykonawczy przygotowany na podstawie inwentaryzacji arch. - przed realizacją wymaga bezwzględnego zweryfikowania pod kątem wymiarów przez poszczególnych wykonawców
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych oraz stosowane zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów. Wybór poszczególnych modeli sprzętów i urządzeń gastronomicznych, teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe oraz konstrukcyjne zaleca się stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej), pokrywać regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to koniecznie wcześniejszych konsultacji z właściwym Inspektorem Straży Pożarnej.
- stosować wyłącznie tkaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakteriobójczymi i grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni publicznej;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna) a powierzchnie białe w
- meble wolnostojące usytuowane w strefie drogi ewakuacyjnej wykonywać wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą Inspektora Straży Pożarnej)
- projekt układu opraw oświetleniowych stanowi wyłącznie materiał wstępny do przeliczenia przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględniał moce źródeł światła, ich kolor oraz charakter
- wszystkie kolory materiałów, farb itd. wybierać w odniesieniu do KARTY KOLORÓW załączonej do projektu,
- wszelkie nieokreślone i wątpliwe elementy projektu wnętrza oraz rozwiązania zamienne należy konsultować z projektantami - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w projekcie wnętrza, które mogą w wyraźny sposób zmienić charakter realizacji wnętrza bez uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
- projekt wykonawczy wnętrza zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych elementów i powinien być zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawcę oraz dostosowany do zastanych warunków technicznych obiektu
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
- IDENTYFIKACJA WIZUALNA WYSTAWY poza opracowaniem projektu wnętrza (wymaga uszczegółowienia przez inwestora tematyki wystawy oraz wytycznych marketingowych dotyczących nazwy muzeum - opracowanie powinno stanowić oddzielne zamówienie)

INWESTOR	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	
OBIEKT	DWORZEC KOLEJOWY ŚWIERADÓW - ZDRÓJ WNĘTRZA WYSTAWIENNICZO - KULTURALNE	
TEMAT RYS.	PROJEKT WYKONAWCZY	1:10
TYTUŁ RYS.	ELEMENTY WYSTAWY_MODUŁ 7 SEGMENT 5	
PROJEKT	mgr arch.wnętrz Karolina Golec dr arch.wnętrz Radosław Czerniejewski arch.wnętrz Filip Chojnacki	
UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie Wszelkie zmiany w projekcie konsultować z projektantami.		Nr 33