BELKI ŻELBETOWE

BL.01-BELKA ŻELBETOWA-S*H-40*50cm

WYKONAĆ 1 szt.
Skala 1:20



BL.02-BELKA ŻELBETOWA-S*H-25*30cm

WYKONAĆ 2 szt.
Skala 1:20



BL.03-BELKA ŻELBETOWA-S*H-25*30cm

WYKONAĆ 2 szt.
Skala 1:20



BL.04-BELKA ŻELBETOWA-S*H-25*30cm

WYKONAĆ 2 szt.
Skala 1:20



BL.05-BELKA ŻELBETOWA-S*H-25*30cm

WYKONAĆ 1 szt.
Skala 1:20



FP/1- FUNDAMENT PODORY

FP/1- STOPA FUNDAMENTOWA, LOKALIZACJA WG. TECHNOLOGII
Skala 1:20
ZBROJENIE
WYKONAĆ 1 KPL.



PODPORY RUROCIĄGÓW I ARMATURY

Stal nierdzewna: OH18N9
Lokalizacja wg. branży technologicznej
Ostateczne wysokości/długości podpór ustalić na montażu

WIDOK

Skala 1:10
PD.02 - PODPORA MOCOWANA NA FUNDAMENCIE FP/1
WYKONAĆ 1 kpl
PODPORA PRZENOSI OBCIĄŻENIE PIONOWE.



WIDOK

Skala 1:10
PD.01 - PODPORA POD TYPOWĄ OBEJMĘ NR 20 wg. technologii
WYKONAĆ 1 kpl



PRZEKRÓJ B - B

Skala 1:10
Wymiary w [mm]

BARIERKA NA ZBIORNIKU ŻELBETOWYM

Skala 1:20
BARIERKA BR/01 - STAL NIERDZEWNA OH18N9
Lcałk=48.20m



UWAGI:
1.BARIERKI WYKONAĆ W MODUŁACH DO 6,0m.
2. NIE PRZEKRACZAĆ ROZSTAWU SŁUPKÓW >1,5m.
3. PRZERWY POMIĘDZY POCHYWTAMI ZACHOWA OD 75mm DO 120mm ABY UNIKNĄĆ PUŁAPEK DLA RĘKI.
4. PRZY DRABINIE WEJŚCIOWEJ ZASTOSOWAĆ ŁAŃCUCH ODPINANY.

DETALE BARIEREK



WŁAZY I OKUCIA W PŁYCIE GÓRNEJ

Skala 1:20

OKUCIA:
OK/5- wykonać 6 kpl.
OK/7- wykonać 1 kpl.
OK/8- wykonać 1 kpl.
OK/9- wykonać 2 kpl.
POZOSTAŁE WŁAZY I OKUCIA WYKONAĆ ANALOGICZNIE

WŁAZY:
WLN/16- wykonać 6 kpl.
WLN/18- wykonać 1 kpl.
WLN/20- wykonać 1 kpl.
WLN/21- wykonać 2 kpl.

RZUT

Skala 1:10



PRZEKRÓJ H- H

Skala 1:5
Wymiary w [cm]



PRZEKRÓJ I - I

Skala 1:5
Wymiary w [cm]



DRABINA DR/126

WIDOK

Skala 1:20
STAL NIERDZEWNA OH18N9
WYKONAĆ 1szt.
Wymiary w [mm]



PRZEKRÓJ G - G

Skala 1:20
Wymiary w [mm]


PL5*50
100
PL50*5
PL50*5
750
750
750
PL5*50
PL5*50
PL5*50
PL5*50
PL5*50
PL5*50
PL5*50
PL5*50
D20
644
1120
1100
3900
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
560
1083
140
140
140