

Legenda

- wypust elektryczny
- gniazdo pojedyncze
- gniazdo podwójne
- gniazdo hermetyczne IP54
- gniazdo komputerowe pojedyncze
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy
- łącznik schodowy podwójny
- przycisk monostabilny+światło
- czujka ruchu

RP0,RP1 — rozdzielnica piętrowa

RW — rozdzielnica wentylacji

DP -drzwi przesuwne
KP -kurtyna powietrzna
KK -klimatyzator kasetowy
KS -klimatyzator ścienny
ZZ -żaluzje zewnętrzne
PS - pulpit sterowniczy

OZNACZENIA:

OŚWIETLENIE:

1	OPRAWA NATYNKOWA LED 24x650lm KLOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 685 CM, KOLOR BIAŁY
2	OPRAWA WISZĄCA LED 40x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 2160 CM, KOLOR BIAŁY
3	OPRAWA NATYNKOWA LED 16x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 655 CM, KOLOR BIAŁY
4	OPRAWA NATYNKOWA LED 8x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 300 CM, KOLOR BIAŁY
5	OPRAWA NATYNKOWA LED 24x650lm KLOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 725 CM, KOLOR BIAŁY
6	OPRAWA WPUSZCZANA LED 4x1100lm KLOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 120 CM, KOLOR BIAŁY
7	OPRAWA NATYNKOWA LED 12x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 405 CM, KOLOR BIAŁY
8	OPRAWA WPUSZCANA LED 1120 lm, 4000K, KOLOR BIAŁY
9	OPRAWA WISZĄCA LED 12x1100lm KLOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 395CM, KOLOR BIAŁY
10	OPRAWA WISZĄCA LED 23x650lm KLOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 650CM, KOLOR BIAŁY
11	OPRAWA WISZĄCA PLED 32x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 1830CM, KOLOR BIAŁY
12	OPRAWA WISZACA LED 40x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 2160CM, KOLOR BIAŁY
13	OPRAWA WISZĄCA LED 8x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 300CM, KOLOR BIAŁY
14	OPRAWA NATYNKOWA LED 6x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 218 CM, KOLOR BIAŁY
15	OPRAWA NATYNKOWA LED 6x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 192 CM, KOLOR BIAŁY
16	OPRAWA NATYNKOWA LED 6x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 182 CM, KOLOR BIAŁY
LZ 1	OPRAWA ZEWNĘTRZNA NATYNKOWA LED 4000 K, 17 W) ; KOLOR SZARY; WYMIARY 25X25X12CM
LZ 2	OPRAWA ZEWNĘTRZNA WPUSZCZANA LED 1,8W, KOLOR BIAŁY, KOLOR SZARY,
LZ 3	OPRAWA ZEWNĘTRZNA WPUSZCZANA LED 8,4W, KOLOR BIAŁY
AW1	Oprawa awaryjna, optyka do oświetlenia drogi ewakuacyjnej, LED 6W, 1h
AW2	Oprawa awaryjna, optyka do oświetlenia przestrzeni otwartej, LED 3W, 1h
AW5	Oprawa awaryjna, optyka do oświetlenia drogi ewakuacyjnej, LED 6W, 1h
AW6	Oprawa awaryjna, optyka do oświetlenia przestrzeni otwartej, LED 6W, 1h
EW1	Oprawa awaryjna, kierunkowa, jednostronna, LED 3W, 1h
EW2	Oprawa awaryjna, kierunkowa, dwustronna, LED 3W, 1h

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE ZDROJU

NR PROJEKTU **311**

ADRES
59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2

NR DZIAŁEK
dz. nr 61/8

INWESTOR
GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
59-850 Świeradów Zdrój
ul. 11-go listopada 35

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

INST. ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
mgr inż. RAFAŁ BULAK 109/DOŚ/05
mgr inż. PIOTR CIEŚLAK 287/DOŚ/06

RYSUNEK
RZUT PIĘTRA
INSTALACJA OŚWIETLENIA

DATA 02.2016
SKALA
BRANŻA E
STADIUM PW

NR RYSUNKU
311 | PW | E | R | 4 | A
NR PROJEKTU | STADIUM | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | REWIZJA