ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA W NOWOPROJEKTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU

SYMBOL	W4	W5
ILOŚĆ	1 szt.	1 szt.
OPIS	Witryna zewnętrzna systemowa aluminiowa, gabaryty profil: 80x50mm	Witryna zewnętrzna systemowa aluminiowa, gabaryty profil: 80x50mm
MATERIAŁ	PROFILE ALUMINIOWE**** SZKŁO BEZBARWNE ***	PROFILE ALUMINIOWE**** SZKŁO BEZBARWNE***
KOLOR	PROFILE EMALIOWANE PROSZKOWO FARBĄ STRUKTURALNĄ W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7016*****) SZKŁO BEZBARWNE	PROFILE EMALIOWANE PROSZKOWO FARBĄ STRUKTURALNĄ W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7016*****) SZKŁO BEZBARWNE
RODZAJ ŚCIANY	SZ2	SZ4
SCHEMAT	RZUT; PRZEKRÓJ A–A; WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ	RZUT; PRZEKRÓJ A–A; WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
DRZWI	–	–
OKNA OTWIERALNE	OKNA UCHYLNE Z SYSTEMEM ROZSZCZELNIANIA, O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZEŃSTWA – SZKŁO KLASY P4, WYPOSAŻONE W SYSTEM UCHYLANIA Z POZIOMU 1,5 m (OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI)	OKNA UCHYLNE Z SYSTEMEM ROZSZCZELNIANIA, O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZEŃSTWA – SZKŁO KLASY P4, WYPOSAŻONE W SYSTEM UCHYLANIA Z POZIOMU 1,5 m (OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI)
ŻALUZJE	ŻALUZJE FASADOWE ZEWNĘTRZNE MONTOWANE W ŚCIANIE, KSZTAŁT LAMELI: C, NAPĘD: ELEKTRYCZNY I RĘCZNY KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE ŚLUSARKI (RAL 7016 ****) PROWADNICA LINKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O ŚREDNICY 3MM Z OPLOTEM POLIAMIDOWYM NAPĘD ELEKTRYCZNY	ŻALUZJE FASADOWE ZEWNĘTRZNE MONTOWANE W ŚCIANIE, KSZTAŁT LAMELI: C, NAPĘD: ELEKTRYCZNY I RĘCZNY KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE ŚLUSARKI (RAL 7016 ****) PROWADNICA LINKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O ŚREDNICY 3MM Z OPLOTEM POLIAMIDOWYM NAPĘD ELEKTRYCZNY
UWAGI	* Rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektantowi, ** Współczynnik przenikania ciepła przegrody – U = 0.9 W/m²*K, *** Szklenie: szyba zespolona bezpieczna, dwukomorowa min. 8ESG/16 UV/6/16/UV/55.2VSG Ug=0,5 W/(m2xK) ****Ramka międzyszybowa – tworzywowa (odchyłka od linii prostej – max. 3mm). *****Okucia: Zawiasy, klamka, lakierowane na kolor ślusarki zewnętrznej, tj. grafitowy RAL 7016. ****** Wykonawca powinien przedstawić projektantowi próbki kolorystyki i struktury powłoki na formacie min. 20x20 cm.	* Rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektantowi, ** Współczynnik przenikania ciepła przegrody – U = 0.9 W/m²*K, *** Szklenie: szyba zespolona bezpieczna, dwukomorowa min. 8ESG/16 UV/6/16/UV/55.2VSG Ug=0,5 W/(m2xK) ****Ramka międzyszybowa – tworzywowa (odchyłka od linii prostej – max. 3mm). *****Okucia: Zawiasy, klamka, lakierowane na kolor ślusarki zewnętrznej, tj. grafitowy RAL 7016. ****** Wykonawca powinien przedstawić projektantowi próbki kolorystyki i struktury powłoki na formacie min. 20x20 cm.

OKNO ODDYMIAJĄCE

SYMBOL	W5
ILOŚĆ	1 szt.
OPIS	Klapa oddymiająca jednoskrzydłowa – minimalna powierzchnia czynna oddymiania 1,8 m2, wymiary 150x150cm
MATERIAŁ	STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO POLIWĘGLAN LITY BEZBARWNY***
KOLOR	STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM POLIWĘGLAN LITY BEZBARWNY
SCHEMAT	RZUT
UWAGI	* Rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektantowi, ** Wykonawca powinien przedstawić projektantowi próbki kolorystyki i struktury powłoki na formacie min. 20x20 cm, ***Kąt otwarcia skrzydła klapy ≥140°, ****Sterowanie oddymianiem: pneumatyczne, *****Sterowanie wentylacją: elektryczne 230V, ******Górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody

ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA W NOWOPROJEKTOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU

SYMBOL	W6	W7	W8
ILOŚĆ	1 szt.	2 szt.	3 szt.
OPIS	Witryna zewnętrzna systemowa aluminiowa, gabaryty profil: 80x50mm	Witryna zewnętrzna systemowa aluminiowa, gabaryty profil: 80x50mm	Witryna zewnętrzna systemowa aluminiowa, gabaryty profil: 80x50mm
MATERIAŁ	PROFILE ALUMINIOWE**** SZKŁO BEZBARWNE***	PROFILE ALUMINIOWE**** SZKŁO BEZBARWNE***	PROFILE ALUMINIOWE**** SZKŁO BEZBARWNE***
KOLOR	PROFILE EMALIOWANE PROSZKOWO FARBĄ STRUKTURALNĄ W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7016*****) SZKŁO BEZBARWNE	PROFILE EMALIOWANE PROSZKOWO FARBĄ STRUKTURALNĄ W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7016*****) SZKŁO BEZBARWNE	PROFILE EMALIOWANE PROSZKOWO FARBĄ STRUKTURALNĄ W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7016*****) SZKŁO BEZBARWNE
RODZAJ ŚCIANY	SZ4	SZ2	SZ2
SCHEMAT	RZUT; PRZEKRÓJ A–A; WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ	RZUT; PRZEKRÓJ A–A; WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ	RZUT; PRZEKRÓJ A–A; WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
DRZWI	–	–	–
OKNA OTWIERALNE	OKNA STAŁE NIEOTWIERALNE, O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZEŃSTWA – SZKŁO KLASY P4	OKNA UCHYLNE Z SYSTEMEM ROZSZCZELNIANIA, O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZEŃSTWA – SZKŁO KLASY P4, WYPOSAŻONE W SYSTEM UCHYLANIA Z POZIOMU 1,5 m (OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI)	OKNA O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZEŃSTWA – SZKŁO KLASY P4
ŻALUZJE	ŻALUZJE FASADOWE ZEWNĘTRZNE MONTOWANE W ŚCIANIE, KSZTAŁT LAMELI: C, NAPĘD: ELEKTRYCZNY I RĘCZNY KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE ŚLUSARKI (RAL 7016 ****) PROWADNICA LINKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O ŚREDNICY 3MM Z OPLOTEM POLIAMIDOWYM NAPĘD ELEKTRYCZNY	ŻALUZJE FASADOWE ZEWNĘTRZNE MONTOWANE W ŚCIANIE, KSZTAŁT LAMELI: C, NAPĘD: ELEKTRYCZNY I RĘCZNY KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE ŚLUSARKI (RAL 7016 ****) PROWADNICA LINKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O ŚREDNICY 3MM Z OPLOTEM POLIAMIDOWYM NAPĘD ELEKTRYCZNY	ŻALUZJE FASADOWE ZEWNĘTRZNE MONTOWANE W ŚCIANIE, KSZTAŁT LAMELI: C, NAPĘD: ELEKTRYCZNY I RĘCZNY KONSTRUKCJA LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE ŚLUSARKI (RAL 7016 ****) PROWADNICA LINKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O ŚREDNICY 3MM Z OPLOTEM POLIAMIDOWYM NAPĘD ELEKTRYCZNY
UWAGI	* Rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektantowi, ** Współczynnik przenikania ciepła przegrody – U = 0.9 W/m²*K, *** Szklenie: szyba zespolona bezpieczna, dwukomorowa min. 8ESG/16 UV/6/16/UV/55.2VSG Ug=0,5 W/(m2xK) ****Ramka międzyszybowa – tworzywowa (odchyłka od linii prostej – max. 3mm). *****Okucia: Zawiasy, klamka, lakierowane na kolor ślusarki zewnętrznej, tj. grafitowy RAL 7016. ****** Wykonawca powinien przedstawić projektantowi próbki kolorystyki i struktury powłoki na formacie min. 20x20 cm.	* Rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektantowi, ** Współczynnik przenikania ciepła przegrody – U = 0.9 W/m²*K, *** Szklenie: szyba zespolona bezpieczna, dwukomorowa min. 8ESG/16 UV/6/16/UV/55.2VSG Ug=0,5 W/(m2xK) ****Ramka międzyszybowa – tworzywowa (odchyłka od linii prostej – max. 3mm). *****Okucia: Zawiasy, klamka, lakierowane na kolor ślusarki zewnętrznej, tj. grafitowy RAL 7016. ****** Wykonawca powinien przedstawić projektantowi próbki kolorystyki i struktury powłoki na formacie min. 20x20 cm.	* Rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektantowi, ** Współczynnik przenikania ciepła przegrody – U = 0.9 W/m²*K, *** Szklenie: szyba zespolona bezpieczna, dwukomorowa min. 8ESG/16 UV/6/16/UV/55.2VSG Ug=0,5 W/(m2xK) ****Ramka międzyszybowa – tworzywowa (odchyłka od linii prostej – max. 3mm). *****Okucia: Zawiasy, klamka, lakierowane na kolor ślusarki zewnętrznej, tj. grafitowy RAL 7016. ****** Wykonawca powinien przedstawić projektantowi próbki kolorystyki i struktury powłoki na formacie min. 20x20 cm.

ŚLUSARKA PODLEGAJĄCA WYMIANIE

SYMBOL	W5 PRZECIWPOŻAROWA - EI 60
ILOŚĆ	1 szt.
OPIS	Witryna zewnętrzna systemowa aluminiowa, gabaryty profil: 80x50mm
MATERIAŁ	PROFILE ALUMINIOWE**** SZKŁO BEZBARWNE***
KOLOR	PROFILE EMALIOWANE PROSZKOWO FARBĄ STRUKTURALNĄ W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7016*****) SZKŁO BEZBARWNE
RODZAJ ŚCIANY	ŚCIANA ISTNIEJĄCA
SCHEMAT	RZUT; WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ
DRZWI	–
OKNA OTWIERALNE	OKNO ROZWIERALNO – UCHYLNE Z SYSTEMEM ROZSZCZELNIANIA, O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE BEZPIECZEŃSTWA – SZKŁO KLASY P4, WYPOSAŻONE W SYSTEM UCHYLANIA
ŻALUZJE	–
UWAGI	* Rysunki warsztatowe należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji projektantowi, ** Współczynnik przenikania ciepła przegrody – U = 0.9 W/m²*K, *** Szklenie: szyba zespolona bezpieczna, dwukomorowa min. 8ESG/16 UV/6/16/UV/55.2VSG Ug=0,5 W/(m2xK) ****Ramka międzyszybowa – tworzywowa (odchyłka od linii prostej – max. 3mm). *****Okucia: Zawiasy, klamka, lakierowane na kolor ślusarki zewnętrznej, tj. grafitowy RAL 7016. ****** Wykonawca powinien przedstawić projektantowi próbki kolorystyki i struktury powłoki na formacie min. 20x20 cm.

UWAGI OGÓLNE:

1. PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKTOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJĄCEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
3. DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
9. WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBKI KOLORYSTYKI I STRUKTURY POWŁOKI W TRZECH WSKAZANYCH KOLORACH NA FORMACIE MIN. 20x20 CM
10. RYSUNKI WYKONAWCZE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŚWIERADOWIE ZDROJU

NR PROJEKTU: 310

ADRES: 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ, UL. SANATORYJNA 2

NR DZIAŁEK: dz. nr 24

INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ, 59-850 Świeradów Zdrój, ul. 11-go listopada 35

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: isba GRUPA PROJEKTOWA, ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław, t.: +48 71 348 27 67 t.: +48 71 348 21 23, www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW
arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
arch. KRZYSZTOF WOJDAŁA
arch. HUBERT STELMASIEWICZ
arch. MARCIN MUSIAŁ
arch. KAROLINA KUBIS
arch. KATARZYNA STARZAK
arch. EMILIA BRANT

RYSUNEK: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

DATA

BRANŻA: A

STADIUM: PW

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: 310 / PW / A / 05 / 02 / B
(NR PROJEKTU / STADIUM / BRANŻA / NUMER STRONY / NUMER RYSUNKU)