

RODZAJ URZĄDZENIA: SPODEK

DANE TECHNICZNE:

- Gabaryty urządzenia: średnica Ø 1,33m
- Strefa funkcjonowania: średnica Ø 5,33m
- Wysokość upadkowa: 0,70m
- Głębokość posadowienia: -0,85m
- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,30m²
- Sugerowany wiek użytkownika: 3-15 lat
- Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1÷9:2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

MATERIAŁY:

- konstrukcja nośna – rura stalowa ocynkowana Ø101,6mm w kolorze szarym, wraz z mechanizmem obrotowo-poziomującym;
- podest - wykonany z rury stalowej Ø48,3mm ocynkowanej, w kolorze szarym, wypełnienie z blachy ryflowanej;
- fundamenty – beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA / ANTYKOROZJA:

- stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe oraz pomalowanie proszkowo lub farbą akrylową;
- nakrętki oraz gniazda łączników zakryte zaślepkami dwuczęściowymi

MONTAŻ:

- wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE:

