



UWAGI

1. DO WYKONYWANIA IZOLACJI PIONOWEJ ATTYKI NALEŻY STOSOWAĆ ODDZIELNE PASY PAPY.
2. W MIEJSCACH POŁĄCZEŃ ATTYKI Z DACHEM NALEŻY UŻYĆ TRÓJKĄTNYCH KLINÓW ZMNIEJSZAJĄCYCH KĄT ZAGIĘCIA PAPY.
3. PAPĘ NALEŻY WYCIĄGNAĆ NA POZIOMĄ CZĘŚĆ ATTYKI.
4. KAPINOS OBRÓBKI NIE POWINIEN MIEĆ WIĘCEJ NIŻ 6 cm WYSOKOŚCI I POWINIEN WYSTAWAĆ 3 cm PONAD LICO ŚCIANY.
5. DESKOWANIE NA CZĘŚCI SOFITOWEJ STROPODACHU NALEŻY MONTOWAĆ AŻUROWO (WYKONAĆ SZCZELINY WENTYLACYJNE).
6. ELEMENTY ORYNNOWANIA ORAZ WSZYSTKIE OBRÓBKI NALEŻY WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ.
7. OPISY WARSTW PRZEKROJOWYCH ELEMENTÓW STROPODACHU PRZEDSTAWIONO NA PRZEKROJU.

RZUT DACHU

skala 1:100

WPROJEKT 58-400 KAMIENNA GÓRA
Tytuł projektu

ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU
MIESZKALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA BIBLIOTEKĘ MIEJSKĄ

Lokalizacja

DZ. NR 61/8 OBR. IV ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Inwestor

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIERADOWIE ZDROJU

Architektura / projektant mgr inż. arch. Piotr Wyróstek 45/06/DOIA Podpis

Architektura / asystent mgr inż. arch. Daniel Wilk Podpis

Data wykonania projektu VIII 2013 Studium projektu PROJ.BUD. nr rysunku A/K-4