

## **RODZAJ URZĄDZENIA: KARUZELA TRÓJRAMIENNA**

### **DANE TECHNICZNE:**

- Gabaryty urządzenia: średnica Ø 1,70m
- Strefa funkcjonowania: średnica Ø 5,70m
- Wysokość upadkowa: 0,70m
- Głębokość posadowienia: -0,85m
- Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 25,52m<sup>2</sup>
- Sugerowany wiek użytkownika: 3-15 lat
- Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1÷9:2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

### **MATERIAŁY:**

- konstrukcja nośna – rura stalowa ocynkowana Ø76,1mm w kolorze szarym, wraz z mechanizmem obrotowym;
- konstrukcja siedzisk – rury stalowe ocynkowane Ø60,3mm w kolorze szarym;
- siedzisko karuzeli – konstrukcja z prętów stalowych obłożonych gumą oraz płyty polietylenowej przymocowanej do rury;
- fundamenty – beton klasy B-15

### **ZABEZPIECZENIA / ANTYKOROZJA:**

- stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe oraz pomalowanie proszkowo lub farbą akrylową;
- nakrętki oraz gniazda łączników zakryte zaślepkami dwuczęściowymi

### **MONTAŻ:**

- wyrób na stałe związany z gruntem, zgodnie z dokumentacją urządzenia

### **PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE:**

