

**Zmienia się zapis na stronie 2 Specyfikacji Technicznej:**

## **I. CZĘŚĆ DROGOWA**

### **A. WYMAGANIA OGÓLNE**

#### **1. WSTĘP**

##### **1.1. Przedmiot SST.**

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych przy remoncie dróg gminnych klasy „D” – zadanie pt: **„ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI WRAZ Z SYSTEMEM ODWODNIENIA ULICA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŚWIERADOWIE-ZDROJU (KM 0+000-0+554)”** powiat lubański, woj. dolnośląskie.

**Odbudowywana droga powinna posiadać parametry drogi dla kategorii ruchu KR2.**

**Podłoże z kruszyw stabilizowanych cementem winna uzyskać min. wartość  $E_2=100\text{MPa}$ .**

Dla warstw konstrukcyjnych odbudowywanej drogi wymaga się protokołów z badań zagęszczenia podłoża i podbudowy.

Przy wykonywaniu ścieków kamiennych oraz przy przebudowywanych zjazdach należy wykorzystać kostkę granitową nieregularną o wymiarach 8x11cm, natomiast przy zatokach autobusowych kostkę granitową nieregularną o wymiarach 15x17cm.

Jako nawierzchnię chodników należy wykorzystać kostkę brukową betonową utrzymaną w kolorystyce „złota jesień” („barwy jesieni”).

##### **1.2. Zakres stosowania SST.**

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót na drogach publicznych.

##### **1.3 Zakres robót objętych SST.**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla niżej wymienionymi robót :

### **CZĘŚĆ DROGOWA**

#### **A. WYMAGANIA OGÓLNE**

#### **B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**

*II. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.*

#### **C. ROBOTY ZIEMNE.**

*IV. Wymagania ogólne.*

*V. Wykonanie wykopów w gruntach gruntach-V kategorii .*

#### **D. KONSTRUKCJA DROGI**

*I. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.*

*II. Ulepszone podłoże z gruntów stabilizowanych cementem.*

*VI. Podbudowa z tłucznia kamiennego.*

#### **E. KRAWĘŻNIKI BETONOWE.**

#### **F. BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE**

#### **G. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.**

#### **H. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.**

#### **I. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ.**

#### **J. PARKINGI I ZATOKI.**

#### **K. ŚCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ.**

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

**2.1. Budowla drogowa** - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

**2.3. Droga** — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami

**2.4. Droga tymczasowa (montażowa)** - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.