



RZUT FRAGMENTU ULICY-SEKCJA B

LEGENDA:

1. Latarnia drogowa pojedyncza.
3. Diodowe naświetlacze RGB montowane do latarni.
4. Oprawa wścienna z puszką montażową, montowana w murze oporowym.
6. Pyła granitowa 100x100cm
7. Kostka granitowa 4/6/6 cm
8. Nawierzchnia ulicy- kostka granitowa 15/22cm
9. Krawężnik granitowy 15x30cm
10. Kostka granitowa 8/11/8 cm
11. Mur oporowy-szerokość 30cm

UWAGA:

Montaż i lokalizacja latarni drogowej w pozostałych sekcjach według schematu sekcji B z uwzględnieniem odległości - zestawienie i charakterystyka sekcji na planie zagospodarowania

UWAGA:

Rzędne podstawy latarni montowanej do podłoża należy dostosować do rzędnej terenu uzyskanej po ułożeniu nawierzchni drogowej.

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
LATARNI DROGOWYCH



**BUSINESS
DESIGN**

BUSINESS DESIGN
arch. Andrzej Pruszyński

TECHNIKA ŚWIETLNA
PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNE

50-267 Wrocław ul. Pasternaka 17a tel. (071) 338 49 50
e-mail: biuro@design.com.pl

INWESTOR

Projekt wykonawczy iluminacji wraz z zasilaniem
ul. Zdrojowej w Świeradówie-Zdroju

adres: Świeradów Zdrój ul. Zdrojowa,
inwestycji: dz. nr 1.2, AM 6, Obr. IV ; dz. nr3,1,3, AM 9, Obr. IV
inwestor: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

ul. 11-go Listopada, 59-850 Świeradów Zdrój

AUTOR PROJEKTU

mgr inż. arch. Katarzyna Pruszyńska
DS - 0881

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Katarzyna Pruszyńska
DS - 0881

architektura mgr inż. arch. Kłaudia Mikrut

architektura mgr inż. arch. Michał Kozłowski

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Andrzej Pruszyński
DS - 1052

PRZECIĄGOWY

architektura mgr inż. arch. Andrzej Pruszyński
DS - 1052

| | | | | |
|--|--------------|-----------|---------|---------|
| RYSUNEK | | | | skala |
| FRAGMENT ZAGOSPODAROWANIA | | | | 1 : 100 |
| TERENU -SEKCJA B | | | | |
| stadion | bramka | data | nr rys. | |
| proj. wykonawczy | architektura | lut, 2011 | | 3 |
| OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI | | | | |