








[illegible]

Nummer	Nazwa	Wykaz urządzeń
1	Łodzie wylądowiska	
2	Łodzie wylądowiska	
3	Łodzie wylądowiska	
4	Łodzie wylądowiska	
5	Łodzie wylądowiska	
6	Łodzie wylądowiska	
7	Łodzie wylądowiska	
8	Łodzie wylądowiska	
9	Łodzie wylądowiska	
10	Łodzie wylądowiska	
11	Łodzie wylądowiska	
12	Łodzie wylądowiska	
13	Łodzie wylądowiska	
14	Łodzie wylądowiska	
15	Łodzie wylądowiska	
16	Łodzie wylądowiska	
17	Łodzie wylądowiska	
18	Łodzie wylądowiska	
19	Łodzie wylądowiska	
20	Łodzie wylądowiska	
21	Łodzie wylądowiska	
22	Łodzie wylądowiska	
23	Łodzie wylądowiska	
24	Łodzie wylądowiska	
25	Łodzie wylądowiska	
26	Łodzie wylądowiska	
27	Łodzie wylądowiska	
28	Łodzie wylądowiska	
29	Łodzie wylądowiska	
30	Łodzie wylądowiska	
31	Łodzie wylądowiska	
32	Łodzie wylądowiska	
33	Łodzie wylądowiska	
34	Łodzie wylądowiska	
35	Łodzie wylądowiska	
36	Łodzie wylądowiska	
37	Łodzie wylądowiska	
38	Łodzie wylądowiska	
39	Łodzie wylądowiska	
40	Łodzie wylądowiska	
41	Łodzie wylądowiska	
42	Łodzie wylądowiska	
43	Łodzie wylądowiska	
44	Łodzie wylądowiska	
45	Łodzie wylądowiska	
46	Łodzie wylądowiska	
47	Łodzie wylądowiska	
48	Łodzie wylądowiska	
49	Łodzie wylądowiska	
50	Łodzie wylądowiska	
51	Łodzie wylądowiska	
52	Łodzie wylądowiska	
53	Łodzie wylądowiska	
54	Łodzie wylądowiska	

[illegible]

LEGENDA:

-  – GŁÓWNA PROSZKOWA
-  – ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ
-  – WPUST POPRZECZNY
-  – WEJŚCIE DO BUDYNKU
-  – WYŚCIEŻKI EWAKUACYJNE
-  – ELEMENTY KONSTRUKCYJNE – SŁUPY STALOWE (budowane płytami gipsowo-włóknistymi)
-  – IZOLACJA TERMICZNA (stropian gr. 20cm)
-  – IZOLACJA TERMICZNA (błoczniki izolacyjne Muller lub równoważne gr. 10cm)
-  – ŚCIANY DZIAŁOWE gr. 12,0cm

UWAGA:
1. Nad urzędzonymi grzewczymi zainstalować odprowadzenie wody z brzozy sanitarną.
2. Pomiędzy ścianą nr 1,3 i 5, 16, 71, 101, 111, 121, 131, 141, 116 zaleca się ścianę obłożoną płytkami ceramicznymi. Płytki układane na ścianach od posadzki do górnej krawędzi okiennicy, płytki ceramiczne gładkie 20x20cm (opłatomowe, kolor biały, RAL 9010). Powyżej okiennicy układac okoliczności pasy (kolor biały, RAL 9010), fuga pojędności pas (kolor biały, RAL 9010), fuga (kolor szary, RAL7046) o szer. 3mm, w pom. nr 1.2 (pom. socjalne) faruch nad blatem z płytek ceramicznych.