

Ogłoszenie nr 500059024-N-2018 z dnia 19-03-2018 r.

Świeradów-Zdrój:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 528041-N-2018

**Data:** 12/03/2018

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. 11-go Listopada 35, 59850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail [zp@swieradowzdroj.pl](mailto:zp@swieradowzdroj.pl), faks 757 816 585.

Adres strony internetowej (url): [www.swieradowzdroj.pl](http://www.swieradowzdroj.pl)

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie w roku 2018 robót drogowych remontowych w zakresie napraw nawierzchni, na drogach będących w zarządzie gminy Świeradów-Zdrój”. 2. Zakres zadania obejmuje: Cześć 1 – remont częściowy nawierzchni bitumicznych przy głębokości ubytku średnio 4,6,8 i 10 cm w technologii zfrezowania nawierzchni, posmarowania krawędzi lepiszczem asfaltowym, uzupełnienie masą mineralno asfaltową drobnoziarnistą, zamknięcie krawędzi lepiszczem asfaltowym – w łącznej ilości ok. 600 m<sup>2</sup>, - naprawa spękań i szwów na nawierzchniach bitumicznych poprzez uszczelnienie ich specjalnymi zalewami asfaltowymi w łącznej ilości ok. 500 mb. - regulacja wysokościowa włazów studni rewizyjnych i kanalizacyjnych do fi 600 w nawierzchniach jezdni i chodników z naprawą nawierzchni w obrębie studni po regulacji 10 szt. - regulacja wysokościowa kraterów ściekowych kanalizacji deszczowej w nawierzchni jezdni z naprawą nawierzchni w obrębie kraterów po regulacji 10 szt. Cześć 2 – remont częściowy nawierzchni bitumicznych przy głębokości ubytku średnio 4,6,8, i 10 cm w technologii zfrezowania nawierzchni, posmarowania krawędzi lepiszczem asfaltowym, uzupełnienie masą mineralno asfaltową drobnoziarnistą, zamknięcie krawędzi lepiszczem asfaltowym – w łącznej ilości ok. 2000 m<sup>2</sup>. - naprawa spękań i szwów na nawierzchniach bitumicznych poprzez uszczelnienie ich specjalnymi zalewami asfaltowymi w łącznej ilości ok. 1000 mb. Cześć 3 – odtworzenie alejek parkowych poprzez uzupełnienie podbudowy tłucznem 15/32 mm, niesortem granitowym 0/16 mm, uzupełnienie warstwy wierzchniej miałem granitowym 0/60 mm (kolor beżowo-żółty), uzupełnienie krawędzi z kostki granitowej 9x9 (kolor żółty) – w łącznej ilości ok. długość 700 m szer. 2,5 m i długość 500m szer. 1,5m

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie w roku 2018 robót drogowych remontowych w zakresie napraw nawierzchni, na drogach będących w zarządzie gminy Świeradów-Zdrój”. 2. Zakres zadania obejmuje: Cześć 1 – remont częściowy nawierzchni bitumicznych przy głębokości ubytku średnio 4,6,8 i 10 cm w technologii zfrezowania nawierzchni, posmarowania krawędzi lepiszczem asfaltowym, uzupełnienie masą mineralno asfaltową drobnoziarnistą, zamknięcie krawędzi lepiszczem asfaltowym – w łącznej ilości ok. 600 m<sup>2</sup>, - naprawa spękań i szwów na nawierzchniach bitumicznych poprzez uszczelnienie ich specjalnymi zalewami asfaltowymi w łącznej ilości ok. 500 mb. - regulacja wysokościowa włazów studni rewizyjnych i kanalizacyjnych do fi 600 w nawierzchniach jezdni i chodników z naprawą nawierzchni w obrębie studni po regulacji 10 szt. - regulacja wysokościowa kraterów ściekowych kanalizacji deszczowej w nawierzchni jezdni z naprawą nawierzchni w obrębie kraterów po regulacji 10 szt. Cześć 2 – remont częściowy nawierzchni bitumicznych przy głębokości ubytku średnio 4,6,8, i 10 cm w technologii zfrezowania nawierzchni, posmarowania krawędzi lepiszczem asfaltowym, uzupełnienie masą mineralno asfaltową drobnoziarnistą, zamknięcie krawędzi

lepiszczem asfaltowym – w łącznej ilości ok. 900 m<sup>2</sup>. - naprawa spękań i szwów na nawierzchniach bitumicznych poprzez uszczelnienie ich specjalnymi zalewami asfaltowymi w łącznej ilości ok. 1000 mb. - remont cząstkowy spękań siatkowych przy szerokości średnio 1,5m: a) warstwa ścieralna – 4 cm, b) warstwa wiążąca – gr.8 cm, c) podbudowa tłuczniowa 0/31,5 – gr. 20 cm, d) frezowanie lub nacięcie nawierzchni, rozbiórka (spękania siatkowe) w tym ścieralna, wiążąca podbudowa gr. 4+8+20 cm - w łącznej ilości ok. 1100 m<sup>2</sup>. Część 3 – odtworzenie alejek parkowych poprzez uzupełnienie podbudowy tłuczniem 15/32 mm, niesortem granitowym 0/16 mm, uzupełnienie warstwy wierzchniej miałem granitowym 0/60 mm (kolor beżowo-żółty), uzupełnienie krawędzi z kostki granitowej 9x9 (kolor żółty) – w łącznej ilości ok. długość 700 m szer. 2,5 m i długość 500m szer. 1,5m.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2)

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-27, godzina: 14:00,

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-28, godzina: 14:00,